

Multifoam 2K

2 Component Fire Protection Foam



Product Data Sheet

MULCOL
INTERNATIONAL

Multifoam 2K

2 Component Fire Protection Foam



Brandmodstand
≤ 120 minutter



Akustisk isolering
Rw 49 dB



Levetid
30 år



Resistent mod
Skimmel og bakterier

2 komponent brandskum

Multifoam 2K er et 2-komponent polyurethanskum produkt med brandhæmmende tilsætningsstoffer til brandsikker tætning af gennemføringer omkring kabelbakker, kabelbundter, brandbare og ikke brandbare rør. I tilfælde af brand forhindrer 2-komponentskummet brand og røg fra spredning gennem brandsikre vægge og gulve. Multifoam 2K er udviklet til hurtig installation og tætning ved svært tilgængelige gennemføringer.

Multifoam 2K er en del af Mulcol® Multifoam 2K System. Multifoam 2K kan kombineres med Multifoam Wrap for at realisere brandsikre tætninger på op til 120 minutter til kabelbakker, kabelstiger, elektriske kabler og kabelbundter.

Fordele

- ✓ CE-certificeret
- ✓ Installation fra en side er mulig
- ✓ Hurtig og let installation
- ✓ Effektiv proces - ingen spild af produkt
- ✓ Bibeholder sin elasticitet og overmalbar efter hærdning
- ✓ Tilskæring af produkt ikke påkrævet
- ✓ Mulighed for eftermontage af kabler
- ✓ Rigtig god vedhæftning på stort set alle materialer

Konstruktioner

- ✓ Massiv væg og dæk
- ✓ Gipsvægge
- ✓ Plastikrør op til Ø50 mm
- ✓ Stål-, rustfri stål- eller kobberør med og uden isolering
- ✓ Kabelbakker, kabelstiger, elektriske kabler og kabelbundter
- ✓ Aluminium kompositrør med og uden isolering
- ✓ Gennemføringer i målerskab med trækrør i plast

Teknisk data

Farve	Rød/brun
Holdbarhed	12 mdr. i udbrudt emballage ved temperatur mellem +5 °C to +30 °C
Arbejdstemp.	+15 °C to +30 °C (optimalt +20 °C tot +25 °C)
Temp. efter installation	-20 °C tot +80 °C
VOC	< 2 µg/m ³
Reaktion på brand	E conform EN 13501-1

Emballage

	Indhold	Kasse	Pallet	Pallet	Armadan varenr.
Patron	380 ml	6 stk.	60 stk.	360 stk.	64764 77929

Tilbehør (indkluderet)

- ✓ 12 stk. mixerrør
- ✓ 6 par handsker

Tilbehør (fås seperat)



Kraftig tape
1 rulle af 20 meter



Mixerrør 380 ml
12 stk. pr. sæt



Forlænger af mixerrør
12 stk. pr. sæt



Manuel fugepistol
380 ml (5:1)



Elektrisk fugepistol
380 ml (5:1)



Tempereringsbox
Kapacitet: 18 stk. a 380 ml

Tekniske dokumenter

- ✓ Produkt datablad (PDS)
- ✓ Teknisk datablad (TDS)
- ✓ Sikkerhedsdatablad (SDS)
- ✓ Installationsmanuel
- ✓ EC certifikat
- ✓ Emissionsrapport

Godkendelser

- ✓ Testet iht. EN 1366-3
- ✓ Klassificeret iht. EN 13501-2
- ✓ Certificeret iht. EAD 350454-00-1104
- ✓ ETA rapport 17/0977
- ✓ Ydeevnedeklaration (DoP)

De ovenstående dokumenter er tilgængelige hos din MULCOL kontaktperson og på www.armadan.dk



Mulcol International composed the technical data on this sheet with great care and reserves the right to change product properties without prior notification. The user of this data remains responsible at all times for the correct application thereof. In the event of a lack of clarity or doubt, we recommend consulting Mulcol International to confirm that this data complies with the required application.